












# ErgoPack - Productrange

1

|   |  <b>Xpert Line</b>  |   |   |   | <b>The Benchmark in Ergonomic Pallet Strapping</b>                                  |   |   |   |   |  <b>Economy Line</b> |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Model   | 700X  | 713X  | 726X  | 745X  | 700   | 700E  | 713E  | 726E  | 745E  |  |  |  |  |  |
|   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El  | 235W  | 235W  | 235W  | 235W  | -   | 93W   | 93W   | 93W   | 93W   |  |  |  |  |  |
| Styrning  | Elektrisk motor med växel, elektroniskt styrd   |   |   |   | manually via a hand crank   |   | Elektrisk motor med växel, elektroniskt styrd                                       |   |   |  |  |  |  |  |
| Batteri packet                                  | 3 x 12V AGM Batterier   | 3 x 12V AGM Batterier   | 3 x 12V AGM Batterier   | 3 x 12V AGM Batterier   | -   | 2 x 12V AGM Batterier   | 2 x 12V AGM Batterier   | 2 x 12V AGM Batterier   | 2 x 12V AGM Batterier   |  |  |  |  |  |
| Driftspänning                                   | 36V   | 36V   | 36V   | 36V   | -   | 24V   | 24V   | 24V   | 24V   |  |  |  |  |  |
| Bandningar per batteri laddning(standard band*) | 650   | 650   | 650   | 650   | -   | 350   | 350   | 350   | 350   |  |  |  |  |  |
| Laddare   | 36V Charger, 4,5A   | 36V Charger, 4,5A   | 36V Charger, 4,5A   | 36V Charger, 4,5A   | -   | 2 x 12V Dual Charger, 2A  | 2 x 12V Dual Charger, 2A  | 2 x 12V Dual Charger, 2A  | 2 x 12V Dual Charger, 2A  |  |  |  |  |  |
| Kedjans hastighet                               | 66m/min   | 66m/min   | 66m/min   | 66m/min   | -   | 40m/min   | 40m/min   | 40m/min   | 40m/min   |  |  |  |  |  |
| Pallbredds inställning                          | via Siemens Industrial Touchskärm 10cm, fungerar med handskar   |   |   |   | mekanisk, genom att plasera en bult i anvisat spår var 20cms                        |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Andra inställningar                             | individual setting options via the Siemens Industrial Touchscreen, such as: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hastighet kedja,</li> <li>Längd kedja,</li> <li>standby timer,</li> <li>strap lifter tid för övre position,</li> <li>Line Laser på / av,</li> <li>Bandverktyg på /av</li> </ul>  |   |   |   | -   | -   | -   | -   | -   |  |  |  |  |  |
| Indikatorer                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laddnivå anges grafiskt och i %,</li> <li>Inställning pallbredd,</li> <li>Permanent grafisk indikation av kedjelansens position,</li> <li>Band cykler,</li> <li>Skjutfönster öppet, grafiskt och skriftligt,</li> <li>Säkerhets instruktioner,</li> <li>Menystyrd steg för steg beskrivning för semi automatiskt bandbyte</li> </ul> |   |   |   | -   | 3 LEDs indikator för laddningnivå och glidfönster „öppet“                           |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Programuppdatering                              | Enkel uppdatering via USB-Sticka  |   |   |   | -   | Endast av tillverkare   |   |   |   |  |  |  |  |  |

standard equipment

| Model                         | 700X  | 713X  | 726X  | 745X  | 700   | 700E  | 713E  | 726E  | 745E  |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGR-Certifiering              | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Kedjelans                     |   |   |   | special, glass fiber reinforced, high strength soft-slide chain                     |   |   |   |   |   |
| Tool-Lift                     | -   | ✓   | ✓   | ✓   | -   | -   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Bandverktyg                   | -   | ✓   | ✓   | ✓   | -   | -   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Inspännings kraft             | -   | 150N – 1200N  | 400N – 2500N  | 400N – 4500N  | -   | -   | 150N – 1200N  | 400N – 2500N  | 400N – 4500N  |
| Band typer                    | PP/PET  | PP/PET  | PP/PET  | PP/PET  | PP/PET  | PP/PET  | PP/PET  | PP/PET  | PP/PET  |
| Band bredd                    | 9–25mm  | 9–13mm  | 12–16mm   | 15–19mm   | 9–25mm  | 9–25mm  | 9–13mm  | 12–16mm   | 15–19mm   |
| Band tjocklek                 | 0,5–1,3mm   | 0,35–0,85mm   | 0,5–1,0mm   | 0,8–1,3mm   | 0,5–1,3mm   | 0,5–1,3mm   | 0,35–0,85mm   | 0,5–1,0mm   | 0,8–1,3mm   |
| Triplex-Tool-Lift             | -   | ✓   | ✓   | ✓   | -   | -   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Bandmaskin Avtagbar           | -   | ✓   | ✓   | ✓   | -   | -   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Linje Laser                   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Bandavlastare                 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Släde                         | 47 / 47S  | 47 / 47S  | 47 / 47S  | 47 / 47S  | 47 / 47S / 85S  | 47 / 47S / 85S  | 47 / 47S / 85S  | 47 / 47S / 85S  | 47 / 47S / 85S  |
| Huvud med Bumper              | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Mobile Overheight Module      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Stationär Slädtunnel          | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Mobil Slädtunnel              | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Ergonomisk batteri bytar vagn | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |

## \* Standard bandning:

Batteri paket: 100 laddning och urladdningar, cykler | Band: 13 mm PET (Komplett band rulle) | Bandverktyg: 726, Tension Force 900 N utan soft, Svetsnings inställning 2 | Palt: pall bred 0.8 m, pall höjd 1.15 m | Bandhastighet: fast | Rums temperatur: 20 °C