



ErgoPack Air 713-580 / 726-580 / 745-580

Ergonomiskt pallbandningssystem för högtstående pallar.

Med höjd justerbar "air" kan även högtstående pallar bli bandade på ett ergonomiskt sätt, utan att behöva böja sig ner för att kunna stå på ett upprätt sätt. Detta är tillåtet av en patenterad svävande dubbel ChainLance. Dubbla ChainLance kan justeras steglöst upp till 580 mm höjd. Dessutom med hjälp av två ultraljudssensorer har "air"-versionen en automatisk detektering av pallbredden.

Banda pallar på:

- Transportband
- Lyftbord
- Alla typer av vagnar
- Med elektrisk styrning via joystick
- Automatisk mätning av pallbredd
- för PP-, PET band
- Med förseglingshuvud (spänningskraft 1200N / 2500N / 4500N)
- och Triplex-Tool-Lift



Vikt: 280 kg

ARTIKEL NR.	FÖRSÄLJNINGSENHET	
780700057		0.00

UTVIDGAD INFO

Ergonomiskt pallbandningssystem för högtstående pallar.

Med höjd justerbar "air" kan även högtstående pallar bli bandade på ett ergonomiskt sätt, utan att behöva böja sig ner för att kunna stå på ett upprätt sätt. Detta är tillåtet av en patenterad svävande dubbel ChainLance. Dubbla ChainLance kan justeras steglöst upp till 580 mm höjd. Dessutom med hjälp av två ultraljudssensorer har "air"-versionen en automatisk detektering av pallbredden.

Banda pallar på:

- Transportband
- Lyftbord
- Alla typer av vagnar
- Med elektrisk styrning via joystick
- Automatisk mätning av pallbredd
- för PP-, PET band
- Med förseglingshuvud (spänningskraft 1200N / 2500N / 4500N)
- och Triplex-Tool-Lift

— TEKNISK DATA

MÅTT	Bredd = 1360mm Höjd = 1600mm Djup = 1240mm
VIKT	280 kg (inkl. batteri)
MAX PALL	Bredd: 2,40 m (Självbärande upp till 2,00 m, med första stödpunkten mellan 1,00 m och 1,80 m upp till 2,40 m)
HÖJD	till 2,0m
MINSTA MELLANRUM	50mm
MINSTA BREDD	180mm
MAXIMAL VERTIKAL HÖJD MELLAN GOLVET OCH PALLEN	580mm Elektrisk justering av höjd med 5 höjdpositioner
JUSTERING AV PALLBREDD	a) Manuellt av tangentbordet b)Automatiskt igenkännande av pallbredd med ultraljudssensorsystem
DISPLAY	Färgdisplay 4,3 tum Med special membran för att kunna kontrollera tangentbord med arbetshandskar

DUBBEL KEDJELANS BESTÅENDE AV:	1. Vägledande Kedjelans:Höghållfast, fiberglas förstärkt, Styv vid framsidan, Självsmörjande kedjelans, underhållsfri. 2. Suspension Kedjelans: Special Kedjelans med förstärkt framsida, tillverkad av höghållfast aluminium u-profil. Ledningar i legerade stål pinnar samt underhållsfria och självsmörjande sintar brons lager.
UTRUSTNING	Laddare (ErgoPack Dual 3-step charger, 2x12V) Verktygs set Triplex-Tool-Lift, Förslutnings verktyg 1.200N, 2.500N respektive 4.500N
SVETSNING	Friktionssvetsning
INFÖRINGSLÄGE	Rem på rem
BANDTYPER	PET, PP
BANDBREDD	Air 713-580: 9 - 13 mm Air 726-580: 12 - 16mm Air 745-580: 16 - 19mm
INSPÄNNINGSKRAFT	Air 713-580: fram till Air 726-580: fram till 2.500N Air 745-580: fram till 4.500N
SPÄNNING	24V DC
BATTERI	24V/35Ah, Pb
LADDNINGSTID	ca. 8-9 h