



EKKO 202 Semiautomatisk sträckfilmsmaskin

EKKO 202 är en instegsmodell när det gäller sträckfilmsmaskiner och är till för dem som inte plastar så mycket med ändå vill investera i en maskin.



Vikt: 0 kg

ARTIKEL NR.	FÖRSÄLJNINGSENHET	
7649000301250		0.00

UTVIDGAD INFO

EKKO 202 är lämplig för de flesta typer av gods, maskinen utrustad med fotocell, vilket innebär att maskinen slutar att filma pallhöjden är nådd. Filmvagnen är utrustad med mekanisk broms för spänning av sträckfilmen.

- Enkel justering av antalet topp och botten varv
- Mjukstart/stopp på vridbord
- Fotocell för avläsning av pallhöjd
- För max pallhöjd 2200mm
- För max pallvikt 1200kg
- Rotationsplattans diameter 1500mm
- Filmvagn med mekanisk broms

Kontrollpanelens funktioner

- Ställbar hastighet på filmvagn
- Ställbar hastighet rotationsplatta
- Ställbar topp och bottenvarv

Leveransbestämmelser: Maskinleverans NL09. Maskinleverans inkl. installation NLM10 samt NMH Packagings allmänna montagevillkor.

— TEKNISK DATA

Maskin specifikation

- Filmvagn: Mekanisk broms
- Film spänning: Manuell justering
- Försträckning: N/A
- Strömförsörjning: 230V /50Hz 1-fas
- Effekt: 1,2 kW
- Filmvagn hastighet: 1,4-4 m/min.
- Rotationshastighet: 4-10 varv/min
- Rotationsplatta diam.: 1.500 mm
- Platta max last: 1.200 kg
- Start/stopp läge: Standard
- Progresiv start/stopp: Standard
- Höjdindikation: Standard (fotocell)

Sträckfilm specifikation

- Max utv. diam.: 300 mm
- Max höjd spole: 500 mm
- Tjocklek: 17 - 35 my
- Diam. spole: 76 mm
- Max vikt spole: 20 kg